



SKF Dunringkogellager Tweezijdig afgedicht Serie: FPC..-2RS1

Dunringlager uitvoering C = Groefkogellager
Voor bedrijfstemperaturen van -30°C tot +110°C
Tweezijdig afgedichte uitvoering.

Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Kenmerken

Serie: FPC..-2RS1

Type: FPCU508

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Afdichting: Tweezijdig afgedicht

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Artikel
FPCU 408-2RS1	114.3	133.35	12.7	CN (normaal)	Messing	23764636
FPCU 500-2RS1	127	146.05	12.7	CN (normaal)	Messing	13199721
FPCU 508-2RS1	139.7	158.75	12.7	CN (normaal)	Messing	13199722
FPCU 600-2RS1	152.4	171.45	12.7	CN (normaal)	Messing	23764637
FPCU 608-2RS1	165.1	184.15	12.7	CN (normaal)	Messing	23764638
FPCU 700-2RS1	177.8	196.85	12.7	CN (normaal)	Messing	13199723
FPCU 708-2RS1	190.5	209.55	12.7	CN (normaal)	Messing	13199724
FPCU 800-2RS1	203.2	222.25	12.7	CN (normaal)	Messing	23764639
FPCU 900-2RS1	228.6	247.65	12.7	CN (normaal)	Messing	13199725

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.