



ACS Niveaumeter fig. 8350 serie S50-K

Kenmerken

Serie: S50-K
Uitvoering: Hydrostatische niveautransmitter
Meetmethode: Druk
Max. druk: 6 bar
Relatieve meetnauwkeurigheid: 0.2 %
Procesaansluiting: Buitendraad [BSPP]
Materiaal membraan: Keramiek
Materiaal elektrische behuizing: PBT
Met display: Ja

Kenmerken [2]

Uitgangssignaal: 4 - 20 mA 2x PNP transistor
Elektrische aansluiting: Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP67
Mediumtemperatuur: -25 / 100 °C

Meetbereik	Meeteenheid	Maat procesaansluiting	Voedingsspanning	Artikel
0 / 500	mm	3/4" [20]	14.5 - 45V DC	12972817
0 / 1000	mm	3/4" [20]	14.5 - 45V DC	12972818
0 / 1000	mm	3/4" [20]	14.5 - 45V DC	12972821
0 / 2000	mm	3/4" [20]	14.5 - 45V DC	12972822
0 / 2000	mm	3/4" [20]	14.5 - 45V DC	12972819
0 / 4000	mm	3/4" [20]	14.5 - 45V DC	12972820
0 / 4000	mm	3/4" [20]	14.5 - 45V DC	12972823

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.