


KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8223

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.



Kenmerken

Serie: PFA

Type: 8223

Meetbereik instelbaar: Ja

Kalibratie: Water

Nauwkeurigheid: Tot aan $\pm 0.4\%$ van de gemeten waarde $\pm 1 \text{ mm/s}$

Relatieve herhalingsnauwkeurigheid: $\pm 0.1\%$ Van de gemeten waarde - minimum 1 mm/s

Procesaansluiting: Klemflens

Voedingsspanning: 100 - 230V AC

Elektrische aansluiting: Kabelwartel M 20 x 1,5

Stroomverbruik: 22 VA [AC] / 12 W [DC]

Impedantie: 1000 Ω

Beschermingsgraad (IP) meetkop: IP66/IP67

Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica: IP66/IP67

Display: Ja

Kenmerken [2]

LED status indicatie: Nee

Materiaal meetbuis: Roestvaststaal [RVS]

Materiaal bekleding: PFA

Materiaal elektroden: Hastelloy C

Materiaal elektrische behuizing: Aluminium

Max. druk: 16 bar

Minimum conductiviteit medium: Standaard $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ - gedemineraliseerd water $\geq 20 \mu\text{S/cm}$

Mediumtemperatuur: -25 / 120 $^{\circ}\text{C}$

Omgevingstemperatuur: -25 / 65 $^{\circ}\text{C}$

Meetbereik	Meeteenheid	Maat procesaansluiting	Uitgangssignaal	Start uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 24	m ³ /h	DN40	4 - 20 mA En puls	1,4 m ³ /h	Smeedijzer	12970304
0 / 150	m ³ /h	DN100	4 - 20 mA En puls	8,5 m ³ /h	Plaatstaal	12970307

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.