



IGUS Draaikrans iglidur® PRT-01 getande buitenring van aluminium glijelementen van iglidur® J

Kenmerken

Serie: iglidur®

Type: PRT-01-TO

Rollichaam: Glijelement

Met afdichting: Nee

Veranding: Buitenvertand

Bedrijfstemperatuur: -50 / 90 °C

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Artikel
PRT-01-20-TO-T10	20	87.25	26	13569279
PRT-01-30-TO-AT10	30	106.4	30.5	13569282
PRT-01-30-TO-HTD8M	30	110.7	30.5	13569283
PRT-01-30-TO-ST	30	112	30.5	13569284
PRT-01-50-TO-T10	50	157.3	33	13569285
PRT-01-60-TO-AT10	60	163.8	34.5	13569286
PRT-01-60-TO-HTD8M	60	166.7	34.5	13569287
PRT-01-60-TO-ST	60	184	34.5	13569288
PRT-01-100-TO-HTD8M	100	187.1	36	13569268
PRT-01-100-TO-AT10	100	189.2	36	13569267
PRT-01-100-TO-T10	100	189.2	36	13569271
PRT-01-100-TO-ST	100	196	36	13569269
PRT-01-150-TO-AT10	150	252.9	36.5	13569272
PRT-01-150-TO-T10	150	252.9	36.5	13569275
PRT-01-150-TO-HTD8M	150	253.3	36.5	13569273
PRT-01-150-TO-ST	150	256	36.5	13569274
PRT-01-200-TO-AT10	200	303.9	41.5	13569276
PRT-01-200-TO-ST	200	308	41.5	13569277
PRT-01-300-TO-AT10	300	456.7	43.5	13569280
PRT-01-300-TO-ST	300	462	43.5	13569281

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.