


ECON® Switchbox Type: 79650 Roestvaststaal 304



Kenmerken

Type: 79650

Uitvoering: Switchbox

Explosie veilig: Nee

Met konsole: Ja

Hoogte konsole: 30 mm

Normering aansluiting aandrijving: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Afstand bevestigingsgaten: 80x30 mm

Lengte aandrijfas: 17 mm

Met mechanische standaardwijzer: Ja

Materiaal aandrijfas: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal konsole: Roestvaststaal 304

Omgevingstemperatuur: -20 / 80 °C

Toepassing

- Terugmelding van de open- en dichtstand van hand, pneumatisch en hydraulisch bediende kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie

- Voor montage op aandrijvingen met VDI/VDE 3845 aansluiting.
- Roestvaststalen IP68 [2 meter - 72 uur] behuizing.
- Standaard inclusief roestvaststalen montage beugel [80mm x 30mm x 20/30mm (LxBxH)] andere maten op aanvraag.
- Voorzien van twee mechanische schakelaars of twee inductieve sensoren.
- Standaard geschikt voor een omgevingstemperatuur van -20 °C tot +80 °C.
- Lekstroom indien aangegeven is benodigde voeding voor werking van schakelaar.

Opties

- Visuele positie indicator ten behoeve van driewegkranen met L of T boringen.
- Montageset voor toepassing met handbediende (handgreep of wormwielkast) kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Leverbaar in lage temperatuur uitvoering -50 °C tot +80 °C of hoge temperatuur uitvoering -40 °C tot +110 °C.

A	B	C	D	ISO5211
mm				
90	121	125	32	F05
Temperature				
-20 tot +80 °C				

Model schakelaar	Type schakelaar	Schakelfunctie	Aantal schakelaars	Voedingsspanning	Lekstroom	Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Aansluiting stuurventiel	Materiaal behuizing	Artikel
Mechanisch V3	Mechanisch		2	250 V AC 16A		2x M20x1,5	IP68	Nee	Roestvaststaal 304	13452282
NBB2-V3-E2	Inductief 3-draad NO	Normaal open (NO)	2	10 - 30 V DC		2x M20x1,5	IP67	Nee	Roestvaststaal 304	13452294
NBB2-V3-Z4L	Inductief 2-draad NO	Normaal open (NO)	2	3,7 - 30 V DC	Maximaal 0.2 mA	2x M20x1,5	IP67	Nee	Roestvaststaal 304	13452293

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.