



## WIKA Druktransmitter fig. 30011 serie SA11 roestvaststaal sanitaire aansluiting

### Kenmerken

**Serie:** SA11

**Type:** 30011

**Drukeenheid:** bar

**Nauwkeurigheidsklasse BFSL:** 0.2 %

**Meetelement:** Piëzo

**Type membraan:** Hydraulisch scheidingsmembraan

**Met display:** Nee

**Materiaal procesaansluiting:** Roestvaststaal RVS 316L

**Materiaal sensor:** Roestvaststaal RVS 316L

**Max. druk:** 80 bar

**Beschermingsgraad (IP-waarde):** IP65

**Explosie veilig:** Nee

**Goedkeuringen:** EHEDG

**Mediumtemperatuur:** Van -20 °C tot 150 °C

**Omgevingstemperatuur:** Van -20 °C tot 80 °C

### Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

| Meetbereik | Nauwkeurigheidsklasse | Uitgangssignaalaal | Aansluiting               | Maat procesaansluiting | Normering draadaansluiting | Voedingsspanning | Elektrische aansluiting      | Materiaal huis       | Max. druk<br>bar | Artikel  |
|------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------|
| 0 / 0.25   | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Melkkoppeling (DIN 11851) | DN40                   | DIN 11851                  | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 2                | 12954396 |
| 0 / 0.4    | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Tri-clamp                 | 1.1/2" [40]            | ISO 2852 - ASME - BPE      | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 2                | 12954390 |
| 0 / 0.4    | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Melkkoppeling (DIN 11851) | DN40                   | DIN 11851                  | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 2                | 12954397 |
| 0 / 1      | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Tri-clamp                 | 1.1/2" [40]            | ISO 2852 - ASME - BPE      | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 5                | 12954391 |
| 0 / 1      | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Melkkoppeling (DIN 11851) | DN40                   | DIN 11851                  | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 5                | 12954398 |
| 0 / 2.5    | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Tri-clamp                 | 1.1/2" [40]            | ISO 2852 - ASME - BPE      | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 10               | 12954392 |
| 0 / 2.5    | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Melkkoppeling (DIN 11851) | DN40                   | DIN 11851                  | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 10               | 12954399 |
| 0 / 4      | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Tri-clamp                 | 1.1/2" [40]            | ISO 2852 - ASME - BPE      | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 17               | 12954393 |
| 0 / 4      | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Melkkoppeling (DIN 11851) | DN40                   | DIN 11851                  | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 17               | 12954400 |
| 0 / 6      | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Tri-clamp                 | 1.1/2" [40]            | ISO 2852 - ASME - BPE      | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 35               | 12954394 |
| 0 / 6      | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Melkkoppeling (DIN 11851) | DN40                   | DIN 11851                  | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 34               | 12954401 |
| 0 / 10     | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Tri-clamp                 | 1.1/2" [40]            | ISO 2852 - ASME - BPE      | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 35               | 12954395 |
| 0 / 10     | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Melkkoppeling (DIN 11851) | DN40                   | DIN 11851                  | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 35               | 12954402 |
| 0 / 25     | 0.5 %                 | 4 - 20 mA          | Tri-clamp                 | 1.1/2" [40]            | ISO 2852 - ASME - BPE      | 10 - 30V DC      | Stekker EN 175301-803 type A | Roestvaststaal (RVS) | 80               | 12954389 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.