



ECON® Vlinderklep Type: 4802 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed Centrisch Wormwielkast Groef

Kenmerken

Type: 4802

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1030

Oppervlaktebescherming: Gecoat

Aansluiting: Groef

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Wormwielkast

Norm topflens: ISO 5211 Direct Mount

Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer EPDM bekleed

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN [mm]	D1 [kg]	H1	H2	H3	L	L1	M	N	P	Gewicht
2"	60,3	110	71	151	81	270	Ø 95	122	127	3,1
2 ½"	73	125	85	166	96,4	270	Ø 125	122	127	3,3
3"	88,9	132	91	173	96,4	270	Ø 125	122	127	3,7
4"	114,3	165	109	206	115,4	270	Ø 125	122	127	5,3
5"	141,3	194	131	227	132,4	350	Ø 225	162	127	8
6"	168,3	209	145	240	132,4	350	Ø 225	162	127	10
8"	219,1	--	170	267	147,4	--	Ø 225	231	167	--
10"	273,1	--	195	313	159	--	Ø 225	231	167	--
12"	323,9	--	241	341	165	--	Ø 225	231	167	--
DN65	76,1	125	85	166	96,4	270	Ø 125	122	127	3,3
DN125	139,7	194	131	227	132,4	350	Ø 225	162	127	8
DN150	165,1	209	145	240	132,4	350	Ø 225	162	127	10

Maat	Bekleding klep	Drukklasse	Temperatuurbereik	Max. werkdruk
2"-12"	EPDM	PN16	-10°/+120°C	16 [bar]
DN65/125/150	EPDM	PN16	-10°/+120°C	16 [bar]

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Materiaal voering	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN125	139.7	PN10	EPDM	-10	13492682
DN200	219.1	PN10	EPDM	-10	13492683

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.