



FORMAT Cirkelzaagblad HSS-DMo 5 type 1819

CIRKELZAAGBLAD HSS HZ Z120 225X1,9X32MM STARK
HSS-metaalcirkelzaagblad „bravo line“

Uitvoering: boring H7, volgens DIN 1840, holgeslepen. Het basismateriaal is lasergesneden, met blank oppervlak. Gehard en meervoudig ontlaten op 63 - 65 HRC.

Slijtvaste coating volgens het PVD-proces. Ter bescherming tegen materiaalopbouw, voor minimale stilstandstijden en een goede opname van koelmiddel.

Toepassing: bruikbaar voor handmatige, half- en volautomatische zaagmachines. Voor het snijden van bouwstaalsoorten, ongelegeerd gereedschapsstaal, taai en taaiharde materialen [V 2A, V4A] met sterktes tot 850 N/mm². Universele toepassing voor staalenroestvast staal.

Omschrijving	Artikel
Cirkelzaagblad HSS BW Z200 250x2,0x32mm	13679904
Cirkelzaagblad HSS BW Z220 275x2,5x40mm	14597647
Cirkelzaagblad HSS BW Z240 315x2,5x32mm	13679928
Cirkelzaagblad HSS HZ Z110 275x2,5x40mm	14597648
Cirkelzaagblad HSS HZ Z110 350x3,0x40mm	14597651
Cirkelzaagblad HSS HZ Z128 250x2,0x32mm	13679902
Cirkelzaagblad HSS HZ Z140 350x3,0x40mm	14597652
Cirkelzaagblad HSS HZ Z160 300x2,5x32mm	14597649
Cirkelzaagblad HSS HZ Z160 315x2,5x32mm	13679927
Cirkelzaagblad HSS HZ Z180 275x2,5x40mm	14597650

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.