


GOODALL Koppeling GDF-M-C



Kenmerken
Type component: Slangpilaar
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
Bochthoek [graden]: 0 °
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Temperatuurbereik [°C]: -40 / 205 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				13527823
				13506277
DN15	DN12	40	580	13704443
DN20	DN19	40	580	13704444
DN20	DN25	40	580	14104856
DN25	DN25	40	580	13704445
DN32	DN32	40	580	13704446
DN40	DN38	40	580	13704447
DN32	DN38	40	580	13530601
DN50	DN50	25	362	13704448
DN65	DN63	25	362	13704449
DN80	DN75	25	362	13704450
DN100	DN100	25	362	13704451
1"	DN25	40	580	13704459
1.1/4"	DN32	40	580	13704460
1.1/2"	DN38	40	580	13704461
2"	DN50	40	580	13704462
2.1/2"	DN63	25	362	13704463
3"	DN75	25	362	13704464
4"	DN100	25	362	13704465

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.