

GOODALL Koppeling GDF-W-C



Kenmerken

- Type component: Slangpilaar
- Materiaal: AISI 316
- Type slangkoppeling: Las
- Bochthoek [graden]: 0 °
- Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
- Temperatuurbereik [°C]: -30 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
19,0x1,5 [16,0]	DN12	40	580	13704472
23,0x1,5 [20,0]	DN19	40	580	13704473
25,0x1.25 [25.5]	DN25	25	362	13704474
29,0x1,5 [26,0]	DN25	40	580	13704475
35,0x1.5 [32,0]	DN32	40	580	13704477
32,0x1.25 [29.5]	DN32	40	580	13704476
41,0x1,5 [38,0]	DN38	40	580	13704479
38,0x1.25 [35.5]	DN38	40	580	13704478
53,0x1,5 [50,0]	DN50	25	362	13704481
51,0x1.25 [48.5]	DN50	25	362	13704480
63,5x1.5 [60.5]	DN63	25	362	13704482
73,0x3,0 [67,0]	DN63	25	362	13704483
85,0x2,0 [81,0]	DN75	25	362	13704485
76,0x2,0 [72,0]	DN75	25	362	13704484
106,0x3,0 [100,0]	DN100	25	362	13704487
101,6x2,0 [99,6]	DN100	25	362	13704486

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.