



NORGREN Soft-startventiel pneumatisch bediend Excelon® P72F

- Voldoet aan Europese regelgeving voor veilig inschakelen van de perslucht
- Kan helpen bestaande machines te laten voldoen met PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
- Instelbare tijd voor oplopen van de druk
- Grote capaciteit voor ontluchting bij wegvallen stuursignaal

Kenmerken

Serie: Excelon

Type: P72F

Materiaal huis: Zink

Materiaal afdichting: Synthetisch

Fabrikant ID	Aansluiting	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
P72F-2GC-PFA	BSPP(G)	1/4	3 / 10	11586301
P72F-2GA-NNN	BSPP(G)	1/4	3 / 17	11586299
P72F-2GC-PFN	BSPP(G)	1/4	3 / 10	11586302
P72F-2GC-NNN	BSPP(G)	1/4	3 / 10	11586300
P72F-3GC-PFN	BSPP(G)	3/8	3 / 10	11586306
P72F-3GC-NNN	BSPP(G)	3/8	3 / 10	11586304
P72F-3GA-NNN	BSPP(G)	3/8		11586303
P72F-3GC-PFA	BSPP(G)	3/8	3 / 10	11586305

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.