

GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, EPDM bier/wijn zuig-/persslang 10 bar; volgens EC1935/2004 en FDA



Kenmerken

Serie: VINTAGE

Type: SD

Toepassing

- flexibele zuig- en persslang (SD) voor gebruik in de wijn industrie, brouwerijen en andere voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- zeer bestendige EPDM binnenwand die bestand is tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen
- laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +100 °C
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- wit EPDM rubber
- spiegelglad
- reuk- en smaakloos
- probleemloos bij CIP reiniging
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen

Inlagen

- spiraalvormige synthetische inlagen met hoge treksterkte
- volledig weggewerkte kunststof spiraal, vacuumbestendig

Buitenwand

- rood EPDM rubber
- glad met doekafdruk
- zeer slijtvast
- UV- en ozonbestendig

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "GOODALL VINTAGE SD LITE - 10 BAR - 150 PSI"
- ingedrukte tekst: "GOODALL VINTAGE SD LITE - FOOD - 10 bar - kwartaal/jaar"

Koppelingen

- DuraCrimp Food: DIN 11851, DIN 11864, SMS, IDF, DS, Tri-clamp, etc.

Montagewijze

- sanitair opgeperste pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004
- FDA
- ADI-free

Opties

Opmerkingen

- Goodall® DuraCrimp® Food is een concept ontwikkeld door ERIKS, op maat gemaakt voor de rubberen voedingsslangen van Goodall®, met een speciaal ontwerp van koppelingen en pershulzen. Deze garanderen een hygiënische verbinding, glad, zonder "dode" ruimte tussen pilaar en binnenwand van de slang.

Complete assemblage

- ERIKS kan de Vintage SD Lite voorzien van sanitair opgeperste koppelingen (volledig hygiënische verbinding).

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
- rubberen stootringen en berubberde wartels
- RVS anti-kniksling

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	5	29	10	30	80	80	40	0.8	14030670

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	6	37	10	30	80	100	40	0.95	14030671
38	8	54	10	30	80	180	40	1.32	14030672
51	8	67	10	30	70	250	40	1.73	14030673
63.5	8.5	80.5	10	30	70	315	40	2.3	14030687
76	9	94	10	30	70	380	40	2.63	14030674

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.