



ECON® Stormklep Type: 1205 Nodulair gietijzer Flens PN4

Nodulair gietijzeren haakse stormklep met NBR afdichting en flensaansluiting, drukklasse PN4.

Kenmerken

Type: 1205

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Flat face

Norm bouwlengte: DIN HNA Sr 6

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 4 bar

Technische informatie

- Ontwerp: DIN HNA Sr 6, EN 1092-1.
- Testen: EN 12266-1.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in brons of zinkvrij brons.
- Leverbaar met vastzetinrichting type: 1207 (type: 1217).
- Leverbaar met hydraulische/pneumatische SOS bediening type: 1215.

Toepassing

- Sanitaire leidingsystemen aan boord van schepen, in verbinding met de scheepshuid, om het binnenstromen van zeewater te voorkomen.

DN	A	A1	D1	F	G	H	L	Gewicht
mm	mm	mm	mm	BSP	BSP	mm	mm	[kg]
50	165	200	68	3/4"	1/2"	90	180	12
65	185	220	85	3/4"	1/2"	100	200	14
80	200	250	100	1"	3/4"	108	215	20
100	220	285	130	1"	1"	130	250	25
125	250	315	158	1.1/8"	1"	152	290	36
150	285	340	190	1.1/8"	1"	176	330	43

Druk- en temperatuurbereik			
-10	0	80	[°C]
4	4	4	[bar]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN50	PN4	PN10	180	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	13469759
DN65	PN4	PN10	200	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	13469760
DN80	PN4	PN10	215	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	13469761
DN100	PN4	PN10	250	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	13469762
DN125	PN4	PN10	290	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	13469763
DN150	PN4	PN10	330	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	13469764

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.