



GOETZE Overstortventiel serie 618t brons gasdicht binnendraad

Kenmerken

Serie: 618t
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Kwaliteitsklasse inlaatzijde: CC499K
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: CC499K
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad [BSPP]
Norm aansluiting inlaatzijde: DIN ISO 228-1
Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad [BSPP]
Norm aansluiting uitlaatzijde: DIN ISO 228-1
Kleplichter: Nee
Materiaal veer: Roestvaststaal [RVS]

Toepassing

- Drukregeling in vloeistofsystemen. Geschikt voor vloeistoffen en gassen. Vaak gebruikt als by-pass over een pomp om zo een minimaal pomp-debiet te garanderen.

Technische informatie

- On-site in te regelen. Kan op aanvraag afgesteld worden. Temperatuurbereik -60 °C tot 250 °C, afhankelijk van afdichting.

Maattabel					
DN [BSPP]	H	h1	L	dØ	Gewicht
?" [10]	66	14	27	10	0.3
½" [15]	74	15	29	13	0.4
¾" [20]	83	18	34	19	0.7
1" [25]	100	23	42	25	1.2
1¼" [32]	117	28	46	30	1.9
1½" [40]	136	-	51	38	2.5
2" [50]	146	-	60	50	3.8

Druk- en temperatuurbereik		
Dichting	Druk	Temperatuur
NBR	12 bar	-30 tot 130 °C
FKM	12 bar	-20 tot 200 °C
PTFE	0.2 - 12 bar	-60 tot 225 °C
PTFE	12 - 20 bar	-60 tot 225 °C

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik bar	Klepdoorlaat mm	Afdichting	Balgafdichting	Artikel
						10051590
3/8" [10]	3/8" [10]	0.2 / 0.8	10	PTFE	Nee	10051586
3/8" [10]	3/8" [10]	0.5 / 2.5	10	PTFE	Nee	10051592
3/8" [10]	3/8" [10]	2 / 12	10	PTFE	Nee	10051599
3/8" [10]	3/8" [10]	12 / 20	10	PTFE	Nee	11609198
1/2" [15]	1/2" [15]	2 / 12	13	PTFE	Nee	10051597
1/2" [15]	1/2" [15]	12 / 20	13	PTFE	Nee	11046470
1/2" [15]	1/2" [15]	0.2 / 0.8	13	PTFE	Nee	11603298
3/4" [20]	3/4" [20]	0.2 / 0.8	19	PTFE	Nee	11603299
3/4" [20]	3/4" [20]	2 / 12	19	PTFE	Nee	10051598

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Afdichting	Balgafdichting	Artikel
		bar	mm			
3/4" [20]	3/4" [20]	0.5 / 2.5	19	PTFE	Nee	10051591
3/4" [20]	3/4" [20]	12 / 20	19	PTFE	Nee	11155443
1" [25]	1" [25]	2 / 12	25	PTFE	Nee	10051595
1" [25]	1" [25]	0.2 / 0.8	25	PTFE	Nee	11603300
1" [25]	1" [25]	12 / 20	25	PTFE	Nee	13711316
1" [25]	1" [25]	0.5 / 2.5	25	PTFE	Nee	10051588
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	2 / 12	30	PTFE	Nee	10051601
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	12 / 20	30	PTFE	Nee	11271631
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.5 / 2.5	30	PTFE	Nee	13711317
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.2 / 0.8	30	PTFE	Nee	11603327
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.2 / 0.8	38	PTFE	Nee	11382857
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.5 / 2.5	38	PTFE	Nee	13711318
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	12 / 20	38	PTFE	Nee	13711319
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	2 / 12	38	PTFE	Nee	10051600
2" [50]	2" [50]	0.5 / 2.5	50	PTFE	Nee	10051589
2" [50]	2" [50]	12 / 20	50	PTFE	Nee	13711320
2" [50]	2" [50]	2 / 12	50	PTFE	Nee	10051596
2" [50]	2" [50]	0.2 / 0.8	50	PTFE	Nee	11603302

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.