



EPRAFORM Plaat PC UV-bestendig helder

Deze doorzichtige UV gestabiliseerde kwaliteit kunststof is zeer geschikt voor beglazingstoepassingen. Het materiaal is redelijk kraswerend en heeft een zeer hoge slagvastheid. Het is goed verouderingsbestendig, heeft een hoge helderheid en is redelijk goed chemisch resistent.

Kenmerken

Type: UV-gestabiliseerd

Toepassing

- Dit materiaal is uitstekend geschikt als hoog slagvast veiligheidsbeglazingmateriaal / afscherming bij machines en gebouwen. Deze UV gestabiliseerde kwaliteit wordt veelvuldig toegepast in buitentoepassingen.

Technische informatie

- Water: verrijkt met keukenzout (NaCl) blijft PC drijven
Brand: brandt met roetvorming, moeilijk te ontvlammen, dooft wanneer het uit de vlam verwijderd wordt, helder gele vlam, verkoolt
Kwaliteitstypes: antistatisch, antireflex, zelfreinigend, antidamp, anticorrosie, antigraffiti, verschillende graden van matheid, verhoogde chemische resistentie, etc....
Temperatuurbestendig van -70°C tot +125°C.
ISO-afkorting: PC [Polycarbonaat]

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Lichttransmissie %	Artikel
Helder	2	3050	2050	88	11404256
Helder	3	3050	2050	88	11404259
Helder	4	3050	2050	88	11651942
Helder	5	3050	2050	88	11347416
Helder	10	3050	2050	88	11404266
Opaal	3	3050	2050	87	11404251

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.