

Tijdelijk filter Type: 1028 Roestvaststaal (RVS)



Kenmerken

Type: 1028
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS304
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN16 - Class 150

Toepassing

- Ter bescherming van pompen, het vangen van laspitten, bouten, moeren en dergelijke.
- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Zuig- en persleidingen.

Technische informatie

- Het tijdelijk filter is specifiek bedoeld om alleen tijdens opstarten van nieuwe installaties te worden gebruikt en daarna te worden verwijderd.
- Monteren met de punt van de zeef tegen de stroomrichting in.
- Montage tussen flenzen volgens EN 1092-1 form B1 (PN10/PN16) en ASME B16.5 Class 150.

Opties

- Leverbaar met andere perforaties.
- Leverbaar in grotere doorlaten.

Nom. binnendiameter	Perforatiemaat mm	Artikel
DN25	1	14154711
DN25	3	14154712
DN32	1	14154723
DN32	3	14154724
DN40	1	14154725
DN40	3	14154726
DN50	1	14154727
DN50	3	14154728
DN65	1	14154729
DN65	3	14154730
DN80	1	14154731
DN80	3	14154732
DN100	1	14154733
DN100	3	14154734
DN125	1	14154735
DN125	3	14154736
DN150	1	14154737
DN150	3	14154738
DN200	1	14154739
DN200	3	14154740
DN250	1	14154741
DN250	3	14154742
DN300	1	14154743
DN300	3	14154744

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.