

ECON® Gewichtafsluiter fig. 1590X voor reflexpeiltoestel




Toepassingsgebied

- Afsluiter ten behoeve van Econ® reflexpeiltoestellen.

Bijzonderheden

- Voorzien van een 100% afdichting, deze wordt verkregen door een dubbele klepafdichting in de afsluiter, zowel zacht- als metaaldichtend, alsmede in de aansluiting [snelkoppeling] tussen afsluiter en peillichaam.
- Verkrijgbaar met diverse aansluitingen zoals DN 25 met DIN PN 10/16 flenzen, geboord volgens DN20 of DN25 of 3/4" BSP buitendraad.
- Verkrijgbaar met diverse type goedkeuringen volgens Lloyds Register of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd en Det Norske Veritas.
- Verkrijgbaar in speciale uitvoeringen zoals volledig uitgevoerd in roestvaststaal of met aansluitingen [flenzen, draad] volgens de ANSI normering.



Kenmerken

Type: 1590X

Materiaal huis: Staal

Druktrap artikel: PN16

Bediening: Gewicht

Materiaal afdichting: NBR

Afsluitbaar: Nee


Met aftap: Nee

Met ontluchting: Nee

Zelfsluitend: Nee

Zelfontluchtend: Nee

Max. mediumtemperatuur [continu]: 90 °C



Maximale druk	Maximale temperatuur
10bar(g)	90 °C

Uitvoering	Aansluiting	Nom. binnendiameter	Artikel
Gewichtsafluiser	Buitendraad [BSPP]	3/4" [20]	12706130
Gewichtsafluiser	Flens	DN20	12706131
Gewichtsafluiser	Flens	DN25	12706132

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.