



ULTRAFILTER Filterkaars Serie: P-GS SS316

Kenmerken

Serie: P-GS

Toepassing: Gesteriliseerde gasen en culinaire stoom

Materiaal: SS316

Afdichtingen: EPDM

Absoluut: Ja

Bevestiging kap: Gelijmd

Toepassing

- Schone (pers)lucht.
- Culinaire stoom.
- Steriele en/of technische gasen.
- Vloeistoffen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

- Roestvaststaal element voor gebruik in filterhuis serie P-EG.
- Herbruikbaar door middel van ultrasone reiniging.
- Afmeting 03/10 t/m 30/50.
- Temperatuurbereik gelaste kap -20 tot 210 °C.
- Temperatuurbereik gelijmd kap -20 tot 150 °C.

Constructie

- Gesinterd element uit roestvaststaal 316.
- Gelaste (P-GS VE) of gelijmd (P-GS) kap uit roestvaststaal 304.
- Vrij zeefoppervlak > 50%.

Uitvoering

- Perforaties van 1 tot 25 micron.
- Standaard afdichting EPM.

Opties

- Afdichting Silicon, Buna N, FPM (FKM) of Fluoraz.
- Gelaste (P-GS VE) kap uit roestvaststaal 304.

Perforatie filterelement µm	Constructie	Elementgrootte	Maximale gas temperatuur °C	Artikel
1	Sintermetaal	03/10	150	14161059
1	Sintermetaal	04/10	150	14161062
1	Sintermetaal	04/20	150	14161065
1	Sintermetaal	05/20	150	14161068
1	Sintermetaal	05/25	150	14161071
1	Sintermetaal	07/25	150	14161074
1	Sintermetaal	07/30	150	14161077
1	Sintermetaal	10/30	150	14161080
1	Sintermetaal	15/30	150	14161083
1	Sintermetaal	20/30	150	14161086
1	Sintermetaal	30/30	150	14161089
1	Sintermetaal	30/50	150	14161092
5	Sintermetaal	03/10	150	14161060
5	Sintermetaal	04/10	150	14161063
5	Sintermetaal	04/20	150	14161066
5	Sintermetaal	05/20	150	14161069
5	Sintermetaal	05/25	150	14161072
5	Sintermetaal	07/25	150	14161075
5	Sintermetaal	07/30	150	14161078
5	Sintermetaal	10/30	150	14161081
5	Sintermetaal	15/30	150	14161084
5	Sintermetaal	20/30	150	14161087
5	Sintermetaal	30/30	150	14161090
5	Sintermetaal	30/50	150	14161093

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Perforatie filterelement µm	Constructie	Elementgrootte	Maximale gas temperatuur °C	Artikel
25	Sintermetaal	03/10	150	14161061
25	Sintermetaal	04/10	150	14161064
25	Sintermetaal	04/20	150	14161067
25	Sintermetaal	05/20	150	14161070
25	Sintermetaal	05/25	150	14161073
25	Sintermetaal	07/25	150	14161076
25	Sintermetaal	07/30	150	14161079
25	Sintermetaal	10/30	150	14161082
25	Sintermetaal	15/30	150	14161085
25	Sintermetaal	20/30	150	14161088
25	Sintermetaal	30/30	150	14161091
25	Sintermetaal	30/50	150	14161094

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.