



ULTRAFILTER Kaarsfilterhuis Serie: P-EG Roestvaststaal (RVS) Flens

Kenmerken

Serie: P-EG
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Druktrap flens: PN16
Normering flensaansluiting: EN (DIN)
Met filterelement: Nee
PED classificatie: PED 2014/68/EU fluid group 2

Toepassing

- Schone (pers) lucht.
- Culinaire stoom.
- Steriele en/of technische gasen.
- Horizontale leidingen.
- Persleidingen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

- Roestvaststaal filterhuis in 304 of 316.
- Ontworpen voor lage drukverschillen.
- Geschikt voor montage van kaarsen type P-GS, P-SM, P-SRF, P-SWM.
- Geschikt voor kaarsgrootte 03/10 t/m 30/50.
- Capaciteiten tot 23.040 Nm³/h.
- Max. werkdruk 16/12/10bar (afhankelijk van afmeting).
- Flens aansluitingen PN10 / PN16.

Constructie

- Schoon ontwerp met minimale dode ruimten.
- Inwendig Ra 0,8 um / 1,6 um EP.

Uitvoering

- Dekselsluiting door middel van schroefwartel.
- Voorzien van ontluchting.

Opties

- Flensaansluitingen volgens ASME Class 150.
- Aansluitingen met BSP of NPT binnendraad, of met lasaansluitingen.
- Diverse afmetingen mogelijk.

Huisgrootte	Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Max. werkdruk bar	Artikel
0006	SS316	DN10	16	14161179
0006	SS304	DN10	16	14161028
0009	SS316	DN10	16	14161180
0009	SS304	DN10	16	14161029
0012	SS304	DN15	16	14161030
0012	SS316	DN15	16	14161181
0018	SS316	DN20	16	14161182
0018	SS304	DN20	16	14161031
0027	SS304	DN25	16	14161032
0027	SS316	DN25	16	14161183
0036	SS304	DN32	16	14161033
0036	SS316	DN32	16	14161184
0048	SS316	DN40	16	14161185
0048	SS304	DN40	16	14161034
0072	SS316	DN50	16	14161186
0072	SS304	DN50	16	14161035
0108	SS316	DN50	16	14161187
0108	SS304	DN50	16	14161036
0144	SS316	DN65	16	14161188
0144	SS304	DN65	16	14161037

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Huisgrootte	Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Max. werkdruk bar	Artikel
0192	SS316	DN80	16	14161189
0192	SS304	DN80	16	14161038
0288	SS316	DN80	12	14161190
0288	SS304	DN80	12	14161039
0432	SS316	DN100	10	14161191
0432	SS304	DN100	10	14161040
0576	SS304	DN100	10	14161041
0576	SS316	DN100	10	14161192
0768	SS304	DN150	10	14161042
0768	SS316	DN150	10	14161193
1152	SS316	DN150	10	14161194
1152	SS304	DN150	10	14161043
1536	SS304	DN200	10	14161044
1536	SS316	DN200	10	14161195
1920	SS304	DN200	10	14161045
1920	SS316	DN200	10	14161196

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.