



OLEODINAMICA MARCHESINI 3-weg drukgecompenseerde volumeregelaar type RFP3 VU

Deze klep maakt het mogelijk het debiet naar P constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van druk of inlaatdebiet. Overtollig debiet wordt afgevoerd naar T (tank). De geïntegreerde terugslagklep zorgt ervoor dat de terugstroom vrij is.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Restolie naar tank

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
Conventioneel	350	60	3/8" BSP	14229127
Conventioneel	350	80	1/2" BSP	14229128

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.