


OLEODINAMICA MARCHESINI Keuzeventiel 6-weg type DF 6A



Deze klep wordt gebruikt om de oliestroom van twee inlaten te leiden naar 4 uitgangen [2 bij 2]. Wordt gebruikt om twee actuators aan te sturen.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: 6-weg

Bediening: Handmatig

Materiaal: Staal

Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
300	40	3/8" BSP	14229211
300	60	1/2" BSP	14229212

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.