



## OLEODINAMICA MARCHESINI Drukvolgorde ventiel type VS2C-3V

Volgordekleppen worden gebruikt om 2 cilinders in volgorde te schakelen: hij levert een oliestroom aan het secundaire circuit wanneer de functie van het primaire circuit is vervuld en de drukinstelling is bereikt. De retourstroom is vrij. Het is ideaal voor circuits met lage druk op de secundaire actuator, aangezien de drukken worden opgeteld.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.



### Kenmerken

**Uitvoering:** Leidingbouwmontage

**Uitvoering klep:** Met terugslagklep

**Materiaal:** Staal

| Max. werkdruk<br>bar | Max. oliestroom<br>l/min | Instelbereik | Aansluitingen | Artikel  |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|
| 350                  | 40                       | 30 - 180 bar | 3/8" BSP      | 14229049 |
| 350                  | 70                       | 30 - 180 bar | 1/2" BSP      | 14229050 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.