


OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel dubbelwerkend met remontlasting type VBCD DE A SF



Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in beide richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden. Het ventiel heeft een aansluiting om de rem te ontlasten.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Instelling:

- Standaard drukinstelling: 320 bar.

De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Dubbel standaard (open middenstand ventiel) met rem ontlasting

Materiaal: Staal

Stuurdrukverhouding	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
1:4,5	350	40	120 - 320 bar	3/8" BSP	14228950
1:4,5	350	60	120 - 320 bar	1/2" BSP	14228951

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.