



OLEODINAMICA MARCHESINI Slangbreukbeveiligers DIN type VUBA DIN

Kleppen die worden gebruikt om de ongecontroleerde daling van een actuator te voorkomen in geval van een breuk in een slang. Wanneer het debiet groter is dan de klepinstelling, blokkeert de klep. Deze kleppen zijn geen lasthoudventielen of smoringen. Stroommafwaarts van de klep wordt een stroomregelklep aanbevolen.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Plaatje: gepolijst staal.

Aansluitingen:

- DIN 2353/BSP.



Kenmerken

Uitvoering: Slangbreukventiel

Uitvoering klep: Instelbaar

Materiaal: Staal

Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
350	50	10L	14229080
350	50	10L	14229084
350	50	12L	14229085
350	50	12L	14229081
350	50	15L	14229086
350	50	15L	14229082
350	80	15L	14229083
350	80	15L	14229087

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.