

FACOM Sleufschroevendraaier Protwist type AT.VE

STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600



- Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.
- Rond bekleed blad 1000 Volt.
- Gefreesd blad: --> t/m 5,5 mm.
- Afgerond blad: 6,5 --> 12 mm.
- Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.

Bledbreedte	Klinglengte	Artikel
mm	mm	
2	75	13606067
2.5	75	13547496
3	75	13600536
3	100	13606070
3.5	100	13581373
4	100	13613945
4	150	13600537
5.5	125	13600538
5.5	200	13574249
10	200	13628973

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.