


## OLEODINAMICA MARCHESINI Nokbediend ventiel type VF-NC



Deze klep wordt gebruikt om de olietoevoer naar een hydraulisch circuit te openen (de klep is normaal gesloten). De klep wordt geopend door aan de spoel te trekken of te duwen.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



### Kenmerken

**Uitvoering:** Leidingbouwmontage

**Uitvoering klep:** 2/2

**Bediening:** Mechanisch (nok)

**Materiaal:** Staal

| Openingsdruk | Max. werkdruk<br>bar | Max. oliestroom<br>l/min | Aansluitingen | Artikel  |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 7 bar        | 350                  | 50                       | 3/8" BSP      | 12497217 |
| 7 bar        | 350                  | 70                       | 1/2" BSP      | 12497218 |
| 7 bar        | 350                  | 70                       | 3/4" BSP      | 12497219 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.