


OLEODINAMICA MARCHESINI Nokbediend ventiel type VF-NA



Deze klep wordt gebruikt om de olietoevoer naar een hydraulisch circuit te openen (de klep is normaal geopend). De klep wordt geopend door aan de spoel te trekken of te duwen.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: 2/2

Bediening: Mechanisch (nok)

Materiaal: Staal

Openingsdruk	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
7 bar	350	45	3/8" BSP	12497220
7 bar	350	60	1/2" BSP	12497221

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.