



SKF Waterbestendig vet voor de voedingsindustrie hoge belasting LGFQ 2

Vet voor hoge belasting, waterbestendig en breed temperatuurbereik voor de voedingsmiddelenindustrie.

SKF LGFQ 2 is een vet op basis van synthetische olie met de modernste calciumsulfonaatcomplex verdikker technologie. Het is geschikt voor toepassingen met hoge belastingen, een natte omgeving en fluctuerende temperaturen, die men bijvoorbeeld vindt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Eigenschappen en voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming
- Uitstekende mechanische stabiliteit
- Uitstekende smeercapaciteit bij hoge belasting
- Goede bescherming tegen false brinelling
- Goed te verpompen, ook bij lage temperatuur
- NSF ISO 21469 geregistreerd en gecertificeerd als Halal en Koosjer



Veelvoorkomende toepassingen

- Pelletpersen (diervoeding, suiker, zout)
- Mixers
- Molens
- Centraal smeersysteem

Kenmerken

Serie: LGFQ 2

Toepassing: Smering - vetten

Temperatuurgebied: -40 / 140 °C

Kleur: Bruin

Druppelpunt: > 300 °C

Verdikkingsmiddel: Calcium-complex

Basisolie: Synthetisch (PAO)

Norm: NLGI 1-2

DIN-norm: DIN 51825 KP1/2N-40

Worked penetration 0.1mm: 280-310

Inhoud l	Inhoud kg	Verpakking	Artikel
	18	Emmer	13413733
0.42		Patroon	13574602

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.