



LEADER PTFE flensafdichting CLIPPERLON 2135 ASME B16.21



Clipperlon 2135 bestaat uit geëxpandeerd PTFE.
Het wordt zeer breed toegepast in de chemie die door de goede bestendigheid en gasdichtheid.
Tevens in de food- en farma-industrie door de EC1935, FDA en USP vrijgave.
Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: CLIPPERLON

Type: 2135

Norm: ASME B16.21

Materiaalstructuur: PTFE geëxpandeerd

Markering: Ingedrukt

Temperatuurgebied: -240 / 230 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Koelmiddelen, Zwakke basen, Basen, Sterke basen, Zwakke zuren, Cryogeen, Zuren, Chloor, Gas [7782-50-5], Waterig
Goedkeuring volgens: Blow out VDI2200, EC1935 [10/2011], USP Class VI 121 C, TA-Luft

Toepassing

• Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen, Farma

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	13365221
1/2"	150lbs	48	21	1.5	13365202
1/2"	150lbs	48	21	2	13365251
1/2"	300/600lbs	54	21	2	13365270
1/2"	150lbs	48	21	3	13365164
1/2"	300/600lbs	54	21	3	13365183
3/4"	150lbs	57	27	1.5	13365203
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	13365222
3/4"	300/600lbs	67	27	2	13365271
3/4"	150lbs	57	27	2	13365252
3/4"	300/600lbs	67	27	3	13365184
3/4"	150lbs	57	27	3	13365165
1"	300/600lbs	73	33	1.5	13365223
1"	150lbs	67	33	1.5	13365204
1"	300/600lbs	73	33	2	13365272
1"	150lbs	67	33	2	13365253
1"	150lbs	67	33	3	13365166
1"	300/600lbs	73	33	3	13365185
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	13365224
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	13365205
1.1/4"	300/600lbs	83	42	2	13365273
1.1/4"	150lbs	76	42	2	13365254
1.1/4"	150lbs	76	42	3	13365167
1.1/4"	300/600lbs	83	42	3	13365186
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	13365206
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	13365225
1.1/2"	300/600lbs	95	48	2	13365274
1.1/2"	150lbs	86	48	3	13365168
1.1/2"	300/600lbs	95	48	3	13365187
2"	300/600lbs	111	60	1.5	13365226
2"	150lbs	105	60	1.5	13365207
2"	300/600lbs	111	60	2	13365275

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
2"	150lbs	105	60	2	13365256
2"	300/600lbs	111	60	3	13365188
2"	150lbs	105	60	3	13365169
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	13365208
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	13365227
2.1/2"	300/600lbs	130	73	2	13365276
2.1/2"	150lbs	124	73	2	13365257
2.1/2"	300/600lbs	130	73	3	13365189
2.1/2"	150lbs	124	73	3	13365170
3"	300/600lbs	149	89	1.5	13365228
3"	150lbs	137	89	1.5	13365209
3"	150lbs	137	89	2	13365258
3"	300/600lbs	149	89	2	13365277
3"	150lbs	137	89	3	13365171
3"	300/600lbs	149	89	3	13365190
4"	600lbs	194	114	1.5	13365240
4"	150lbs	175	114	1.5	13365210
4"	300lbs	181	114	1.5	13365229
4"	600lbs	194	114	2	13365289
4"	150lbs	175	114	2	13365259
4"	300lbs	181	114	2	13365278
4"	150lbs	175	114	3	13365172
4"	600lbs	194	114	3	13365300
4"	300lbs	181	114	3	13365191
5"	150lbs	197	141	1.5	13365211
5"	600lbs	241	141	1.5	13365241
5"	300lbs	216	141	1.5	13365230
5"	600lbs	241	141	2	13365290
5"	150lbs	197	141	2	13365260
5"	300lbs	216	141	2	13365279
5"	300lbs	216	141	3	13365192
5"	150lbs	197	141	3	13365173
5"	600lbs	241	141	3	13365301
6"	150lbs	222	168	1.5	13365212
6"	300lbs	251	168	1.5	13365231
6"	600lbs	267	168	1.5	13365242
6"	600lbs	267	168	2	13365291
6"	300lbs	251	168	2	13365280
6"	150lbs	222	168	2	13365261
6"	300lbs	251	168	3	13365193
6"	600lbs	267	168	3	13365302
6"	150lbs	222	168	3	13365174
8"	600lbs	321	219	1.5	13365243
8"	300lbs	308	219	1.5	13365232
8"	150lbs	279	219	1.5	13365213
8"	150lbs	279	219	2	13365262
8"	300lbs	308	219	2	13365281
8"	600lbs	321	219	2	13365292
8"	150lbs	279	219	3	13365175
8"	300lbs	308	219	3	13365194
8"	600lbs	321	219	3	13365303
10"	300lbs	362	273	1.5	13365233
10"	150lbs	340	273	1.5	13365214

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
10"	600lbs	400	273	1.5	13365244
10"	300lbs	362	273	2	13365282
10"	600lbs	400	273	2	13365293
10"	150lbs	340	273	2	13365263
10"	300lbs	362	273	3	13365195
10"	600lbs	400	273	3	13365304
10"	150lbs	340	273	3	13365176
12"	300lbs	422	324	1.5	13365234
12"	150lbs	410	324	1.5	13365215
12"	600lbs	457	324	1.5	13365245
12"	600lbs	457	324	2	13365294
12"	300lbs	422	324	2	13365283
12"	150lbs	410	324	2	13365264
12"	600lbs	457	324	3	13365305
12"	300lbs	422	324	3	13365196
12"	150lbs	410	324	3	13365177
14"	150lbs	451	356	1.5	13365216
14"	300lbs	486	356	1.5	13365235
14"	600lbs	492	356	1.5	13365246
14"	150lbs	451	356	2	13365265
14"	300lbs	486	356	2	13365284
14"	600lbs	492	356	2	13365295
14"	300lbs	486	356	3	13365197
14"	150lbs	451	356	3	13365178
14"	600lbs	492	356	3	13365306
16"	300lbs	540	406	1.5	13365236
16"	600lbs	565	406	1.5	13365247
16"	150lbs	514	406	1.5	13365217
16"	300lbs	540	406	2	13365285
16"	150lbs	514	406	2	13365266
16"	600lbs	565	406	2	13365296
16"	600lbs	565	406	3	13365307
16"	300lbs	540	406	3	13365198
16"	150lbs	514	406	3	13365179
18"	600lbs	613	457	1.5	13365248
18"	300lbs	597	457	1.5	13365237
18"	150lbs	549	457	1.5	13365218
18"	600lbs	613	457	2	13365297
18"	150lbs	549	457	2	13365267
18"	300lbs	597	457	2	13365286
18"	600lbs	613	457	3	13365308
18"	300lbs	597	457	3	13365199
18"	150lbs	549	457	3	13365180
20"	600lbs	683	508	1.5	13365249
20"	150lbs	606	508	1.5	13365219
20"	300lbs	654	508	1.5	13365238
20"	600lbs	683	508	2	13365298
20"	300lbs	654	508	2	13365287
20"	150lbs	606	508	2	13365268
20"	150lbs	606	508	3	13365181
20"	600lbs	683	508	3	13365309
20"	300lbs	654	508	3	13365200
24"	300lbs	775	610	1.5	13365239

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
24"	600lbs	791	610	1.5	13365250
24"	150lbs	718	610	1.5	13365220
24"	150lbs	718	610	2	13365269
24"	300lbs	775	610	2	13365288
24"	600lbs	791	610	2	13365299
24"	150lbs	718	610	3	13365182
24"	300lbs	775	610	3	13365201
24"	600lbs	791	610	3	13365310

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.