


METALASTIK Trillingsdemper metaal Cushyfloat



Kenmerken

Serie: CUSHYFLOAT

Toepassing

- De Cushyfloat®-bevestiging is een eenheid voor algemeen gebruik, ontworpen om trillingen en lawaai van zowel statische als mobiele apparatuur doeltreffend te isoleren. Oorspronkelijk ontworpen voor gebruik met scheepsmotoren, is de Metalastik Cushyfloat® een eenvoudig te installeren, compact, laag profiel bevestiging. Het combineert 3-weg besturing van de zwevende apparatuur met relatief grote statische vervormingen waarbij het rubber in afschuiving en compressie wordt belast. Het ontwerp bevat stoot- en rebound-controlekenmerken die buitensporige bewegingen onder schokbelasting beperken. De metalen bovenkap biedt bescherming tegen olieontreiniging en de beschermende afwerking is bestand tegen corrosie. Schroefstuwkracht bij scheepvaarttoepassingen wordt opgevangen. Er zijn vier maten in de standaardreeks met verschillende hardheidsgraden van rubber voor puntbelastingen van 32 kg tot 3000 kg. Natuurlijke frequenties tot 8Hz zijn mogelijk.

Omschrijving	Artikel
Trildemper Metaal Cushyfloat 17-1609 55	11546861
Trildemper Metaal Cushyfloat 17-1657 55	11546913

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.