



RITAG Inklem terugslagklep Type: 2623 Gietijzer Wafer type PN16

Toepassingsgebied

- Goede weerstand tegen de corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.



Kenmerken

Type: 2623

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Gietijzer


Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 49

Met veer: Ja

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar



DN	L	d	d1	D1	D2	Gewicht	Openingsdruk horizontale stroming	Openingsdruk vert. dalende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming zonder veer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
15	17	51	28	43	15	0.15	20	16	24	4
20	20	61	33	53	20	0.25	20	16	24	4
25	23	71	41.5	64	25	0.3	20	16	24	4
32	28	82	51.5	79	32	0.5	20	16	24	4
40	31.5	92	58.5	86	40	0.65	20	15.5	24.5	4.5
50	40	108	71.5	96	48.5	0.9	20	15	25	5
65	46	127	90	116	63	1.2	20	14.5	25.5	5.5
80	51	142	110	132	77	2	20	13.5	26.5	6.5
100	61	162	126	152	96	2.8	20	13.5	26.5	6.5

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN125	PN16	PN10/16	90	Schotel	Brons	2.1052	1.4571	-10	250	13383439

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.