



Vezel afdichtingsplaat AFM 34

Plaat van aramide-vezels, NBR gebonden. Allround kwaliteit. Goede chemische weerstand en zeer gasdicht.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: AFM

Type: 34

Anti-kleeflaag: Ja

Materiaal inlage: Geen

Temperatuurgebied: -30 / 250 °C

Max. druk: 150 bar

Geschikt voor medium: Lagedruk stoom, Olie, Lucht
(perslucht), Aardgas, Brandstoffen, Oplosmiddelen,
Smeermiddel

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
0.2	1500	1500	10017381
0.3	1500	1500	11383114
0.5	1500	1500	10017382
0.75	1500	1500	11161169
1	1500	1500	10017383
1.5	1500	1500	10017384
2	1500	1500	10017385
3	1500	1500	10017386

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.