



LENZING Zakfilterhuis Type: 24101 Polypropyleen Flens

Kenmerken

Type: 24101
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Polypropyleen
Aansluiting: Flens
Druktrap flens: PN10
Normering flensaansluiting: EN [DIN]
Max. werkdruk: 6 bar
PED classificatie: PED-SEP

Toepassing

- Vloeistoffen.
- Horizontale leidingen.
- Zuig- en persleidingen.

Technische informatie

- Versterkt Polypropyleen filterhuis, geschikt voor vele chemicaliën.
- Geschikt voor montage van filterzak grootte 2 of 5.
- Max. werkdruk 6 bar bij 25°C / 5 bar bij 60°C.
- Aansluiting met flens.
- Afdichting EPDM.

Constructie

- Zijdelingse inlaat.
- Uitlaat in bodem.

Uitvoering

- Geschroefd deksel.
- Standaard voorzien van montagevoet.

Goedkeuring

- PED 2014/68/EU art. 4.3 [SEP]

Opties

- Afdichting FPM [FKM].
- Uitgevoerd als kaarsfilter.

Geschikt voor zakgrootte	Nom. binnendiameter	Artikel
2	DN50	14445758
5	DN50	14445760

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.