

Guide
Rings

SYSTEM PLAST Gefreesd aandrijf wiel deelbaar vaste passing voor ketting 812-815 (VG) - 881 (M-MO)

Kenmerken

Type: Drive sprocket

Fabrikant ID	Steek mm	Steek in	Boring mm	Aantal tanden	Uitvoering	Materiaal mm	Artikel
815-21R18M-DMSF	38.1	1.5	18	21	Vaste passing	Polyamide	13680964
815-23R18M-DMSF	38.1	1.5	18	23	Vaste passing	Polyamide	13680965
815-25R18M-DMSF	38.1	1.5	18	25	Vaste passing	Polyamide	13680966
815-21R23M-RMS-FSS	38.1	1.5	23	21	Vaste passing	Polyamide	13681332
815-25R23M-RMS-FSS	38.1	1.5	23	25	Vaste passing	Polyamide	13681333
815-21R30M-DMSF	38.1	1.5	30	21	Vaste passing	Polyamide	13524431
815-21R30M-DMSF	38.1	1.5	30	21	Vaste passing	Polyamide	13680905
815-23R30M-DMSF	38.1	1.5	30	23	Vaste passing	Polyamide	13680911
815-25R30M-DMSF	38.1	1.5	30	25	Vaste passing	Polyamide	13681318
815-25R30M-DMSF	38.1	1.5	30	25	Vaste passing	Polyamide	13680915
815-21R40M-DMSF	38.1	1.5	40	21	Vaste passing	Polyamide	13680908
815-21R40M-DMSF	38.1	1.5	40	21	Vaste passing	Polyamide	13681316
815-23R40M-DMSF	38.1	1.5	40	23	Vaste passing	Polyamide	13680913
815-25R40M-DMSF	38.1	1.5	40	25	Vaste passing	Polyamide	13680917
815-25R40M-DMSF	38.1	1.5	40	25	Vaste passing	Polyamide	13523646

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.