



Filterzak Type: 26006 Polypropyleen/Monofilament PP polysnapping

Kenmerken

Type: 26006

Materiaal: Polypropyleen

Constructie: Monofilament

Absoluut/nominaal: Absoluut

Maximale vloeistof temperatuur [°C]: 90

Bevestiging zak: PP polysnapping

Toepassing

- Vloeistoffen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- Monofilament filterzak in polypropyleen.
- Nominaal filtratie.
- Grootte 1 t/m 5.
- Perforatiematen 150, 175, 200, 250, 300, 400 en 600 micron.
- Maximale verschildruk 1 – 1,8 bar.
- Maximum temperatuur voor polypropyleen 90 °C .

Constructie

- Gelaste naad.
- Gladde buitenzijde voor minimaal loslatende vezels.
- Bevestigingsring in polypropyleen (PP).
- FDA-conform, siliconenvrij.

Uitvoering

- Grootte 1, Ø 180 x 420 mm, verpakkingseenheid 50 st.
- Grootte 2, Ø 180 x 820 mm, verpakkingseenheid 50 st.
- Grootte 3, Ø 100 x 230 mm, verpakkingseenheid 100 st.
- Grootte 4, Ø 100 x 380 mm, verpakkingseenheid 100 st.
- Grootte 5, Ø 150 x 510 mm, verpakkingseenheid 50 st.

Opties

- Volumeverkleiners.
- Roestvaststalen steunkorven (inwendig en uitwendig).
- Inwendige steunkorf met magneetstaaf.
- Fixatiebeugels voor zakgrootte 1 t/m 4.
- Bevestigingsring uit staal of roestvaststaal (Polyester tot 135°C).

Zakgrootte	Perforatie filterzak µm	Aantal per standaard verpakking	Artikel
2 (180x840 mm)	300	50	14454558

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.