



Filterzak Type: 26004 Polypropyleen/Monofilament Roestvaststaal polysnapring

Kenmerken

Type: 26004

Materiaal: Polypropyleen

Constructie: Monofilament

Absoluut/nominaal: Absoluut

Maximale vloeistof temperatuur [°C]: 90

Bevestiging zak: Roestvaststaal polysnapring

Toepassing

- Vloeistoffen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- Monofilament filterzak in polypropyleen.
- Absoluut filtratie.
- Grootte 1 t/m 5.
- Perforatiematen 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 en 600 micron.
- Maximale verschildruk 1 – 1,8 bar.
- Maximum temperatuur voor polypropyleen 90 °C .

Constructie

- Gelaste naad.
- Gladde buitenzijde voor minimaal loslatende vezels.
- Bevestigingsring in polypropyleen (PP).
- FDA-conform, siliconenvrij.

Uitvoering

- Grootte 2, Ø 180 x 820 mm, verpakkingseenheid 50 st.

Opties

- Volumeverkleiners.
- Roestvaststalen steunkorven (inwendig en uitwendig).
- Inwendige steunkorf met magneetstaaf.
- Fixatiebeugels voor zakgrootte 1 t/m 4.
- Bevestigingsring uit staal of roestvaststaal (Polyester tot 135°C).

Zakgrootte	Perforatie filterzak µm	Aantal per standaard verpakking	Artikel
2 (180x840 mm)	300	50	14454555
2 (180x840 mm)	400	50	14454556
2 (180x840 mm)	600	50	14454557

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.