



Koppeling GDU-W

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Las

Bochthoek [graden]: 90 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 260 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
8	DN06	100	1450	13549995
10	DN10	100	1450	13549996
12	DN10	100	1450	13549997
12	DN12	100	1450	13549998
18	DN12	100	1450	13550000
15	DN12	100	1450	13549999
18	DN16	100	1450	13550001
22	DN20	100	1450	13550003
6	DN20	100	1450	13549994
22	DN20	100	1450	13550002
28	DN25	100	1450	13550004
28	DN25	100	1450	13550005

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.