



Slang Delta-MD, PVC plat oprolbare water persslang

Kenmerken

Serie: Delta

Type: MD

Toepassing

- Platte slang voor het verpompen van vloeistoffen, voor landbouwirrigatie en voor het transporteren van water in algemene toepassingen
- Gegroefde slang voor meer weerstand tegen slepen
- Dankzij de platte structuur is hij gemakkelijk te gebruiken en op te rollen en neemt hij weinig ruimte in beslag
- Vrij van cadmium, lood en barium
- Ftalaat vrij
- Middendrukversie (andere drukklassen op aanvraag)

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -10 °C tot +60 °C (afhankelijk van het medium)

Barstdruk

- 3:1

Constructie

Binnenwand

- Glad

Inlagen

- Polyester met hoge treksterkte

Buitenwand

- Gestreept

Goedkeuring

- RoHS 2011/65/EU richtlijn
- REACH verordening EC 1907/2006

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	m	kg/m	
25	2.2	29.4	10	30	50	0.24	10014946
30	2.2		10	30	50	0.27	11195651
32	2.2	36.4	10	30	50	0.29	10015919
35	2.2		10	30	50	0.3	11195652
38	2.2	42.4	10	30	50	0.33	10014953
40	2.2		10	30	50	0.35	11195653
45	2.2		10	30	50	0.4	11195654
51	2.2	55.4	8	24	50	0.48	10014947
63	2.2	67.4	7	21	50	0.54	10014954
70	2.2		7	21	50	0.62	11195656
76	2.4	80.8	7	21	50	0.75	10014948
80	2.4		7	21	50	0.8	11195657
90	2.4		7	21	50	0.9	11195658
102	2.4	106.8	6	18	50	1.05	10014949
127	2.5	132	6	18	50	1.39	10014950
152	3	158	4	12	50	1.8	10014951
203	2.5	208	3	9	50	2	10014952

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.