



STAUFF Snelkoppeling push-to-connect met schotelklep roestvaststaal serie IB-VA

Push-to-Connect snelkoppelingen met schotelklep uit de IB-serie zijn uit roestvrijstaal 316Ti en bestaan uit een steker (mannelijk) en een huis (vrouwelijk) en worden gebruikt om leidingen en slangen snel en eenvoudig met de hand, dus zonder gereedschap, aan- en af te koppelen.

De serie is ontwikkeld volgens ISO 7241-1 B en is verkrijgbaar in de nominale maten 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2").

Kenmerken

Serie: IB-VA

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]

Klepform: Schotelklep

Min. mediumtemperatuur (continu): -25 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Norm: ISO 7241-1B

Onder rest-druk koppelbaar: Nee

Toepassing

- Stationaire hydraulica, offshore-industrie

Type component	DIN-grootte	Nom. doorlaat in DN mm	Koppelingsmaat (inch)	Type aansluiting	Aansluitmaat	Maximale werkdruk bar	Verspilling ml	Max. doorstroom-volume l/min	Afdichting	Artikel
Koppeling (female)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	300	3.9	90	FKM/PTFE	13867091
Steker (male)	3	12.5	1/2"	Binnendraad	1/2" BSP cil.	300	3.9	90	FKM	13867092

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.