

ECON® V-poort kogel Type: 7249X Roestvaststaal (RVS)

Geschikt voor: ISO 5211 Direct mount



Toepasbaar voor ECON® kogelkraan type:

- 2-delig geflensde kogelkranen, in staal/roestvaststaal met type: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257 en 7297.

Kenmerken

Type: 7249X

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M

DN volle doorlaat	Hoek (graden)	Artikel
DN15 - 1/2"	30°	13467629
DN25 - 1"	30°	13467632
DN32 - 1.1/4"	30°	14030566
DN50 - 2"	30°	13467635
DN80 - 3"	30°	13467638
DN100 - 4"	30°	13467640
DN15 - 1/2"	60°	13467630
DN20 - 3/4"	60°	13467631
DN25 - 1"	60°	13467633
DN32 - 1.1/4"	60°	14030565
DN40 - 1.1/2"	60°	13467634
DN50 - 2"	60°	13467636
DN65 - 2.1/2"	60°	13467637
DN80 - 3"	60°	13467639
DN100 - 4"	60°	13467641

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.