






ARI Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal maximum drukverschil 32 bar binnendraad

Bijzonderheden

- Zowel horizontaal als verticaal in te bouwen.
- Geïntegreerd Y-filter.
- Geïntegreerde terugslagklepfunctie.



De afbeeldingen tonen de maximale doorvoer bij standaardomstandigheden.
Lijn 1: de maximale doorvoer van heet condensaat van 120 °C onder de atmosferische druk.
Lijn 2: de maximale doorvoer van heet condensaat van 100 °C onder de atmosferische druk.
Lijn 3: de maximale doorvoer van heet condensaat van 80 °C onder de atmosferische druk.
Lijn 4: de maximale doorvoer van heet condensaat van 60 °C onder de atmosferische druk.
De condensaattemperatuur kan lager zijn afhankelijk van het type condensaat.
De maximale doorvoer kan lager zijn afhankelijk van de condensaattemperatuur.



Kenmerken

Serie: 45601
Type: 8877
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel: PN40
Maximum drukverschil: 32 bar
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS) dl/g
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal filter: 1.4301

Toepassing

- Stoomtracers en tankspiralen in de petrochemie.
Afvoer van onderkoeld stoomcondensaat. Stuwring van condensaat voor optimale benutting vloeistofwarmte. Ontwateringsposten met voldoende afstand tot condenspot.

Materiaal huis	Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Inbouwlengthe mm	Artikel
Staal	1.0460	1/2" [15]	95	13373858
Staal	1.0460	3/4" [20]	160	13373857
Staal	1.0460	1" [25]	95	13373844

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.