




ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type 32208 serie 210D messing binnendraad

Kenmerken

Serie: 210
Type: 32208
Functie: Normaal open (NO)
Werking: Indirect werkend
Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A
Max. viscositeit: 65 mm²/s
Materiaal huis: Messing
Afdichting: NBR
Materiaal spoelbehuizing: Epoxy
Materiaal kortsluitring: Koper
Materiaal membraan: NBR

Kenmerken (2)

Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur: Van -20 °C tot 75 °C



Maattabel:

Maat	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1"	91	56	33	95	50	79	165	2.1

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m ³ /h	bar	bar					
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	25	5.7	0.35	16	400525-101	24V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	14545546
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	25	5.7	0.35	16	400625-142	24V DC	12 W (heet) - 16,8 W (koud)		14545548
1" [25]	Binnendraad (BSPP)	25	5.7	0.35	16	400525-117	230V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	14545547

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.