



EPRATONE Plaat PEEK BG zwart

Een high-performance kunststof met een hoge mechanische sterkte, stijfheid en hardheid. Het materiaal heeft een zeer hoge temperatuurbestendigheid, een uitstekende chemische bestendigheid en is bovendien zeer goed bestand tegen hydrolyse. Het materiaal heeft een goede kruipvastheid bij hoge temperaturen, een hoge slijtvastheid en een uitzonderlijke weerstand tegen energierijke straling.

Toepassing

- Dit materiaal kent een breed "hoog temperatuurs-toepassingsgebied zoals tandwielen, pomponderdelen, klepzittingen, glijlagers in de nucleaire, luchtvaart-, chemische, automobiel- en elektrotechnische industrie.

Technische informatie

- Brand: moeilijk te ontvlammen, dooft wanneer het uit de vlam verwijderd wordt.
Zelfdovend Temperatuurbestendigheid, tot ca. +250°C. ISO-afkorting: PEEK. (Polyetheretherketon)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	8	1000	620	12675205
Zwart	10	1000	620	12675206
Zwart	20	1000	620	11538308
Zwart	25	1000	620	12675207
Zwart	30	1000	620	11903745
Zwart	40	1000	620	12675208
Zwart	50	1000	620	12675209

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.