

GOODALL Rubber slang White Guardian



Kenmerken

Serie: White Guardian

Toepassing

- heetwater- en stoomreinigingstoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- geschikt voor gebruik in melkveebedrijven, slachthuizen en in de voedingsmiddelenindustrie
- uitstekend te gebruiken op slanghaspels

Technische informatie

Temperatuurbereik

- warm water tot +95 °C
- verzadigde stoom tot +164 °C

Barstdruk

- minimaal 60 bar
- veiligheidsfactor warm water 3:1
- veiligheidsfactor stoom 10:1

Constructie

Binnenwand

- wit EPDM rubber
- glad
- niet-vervuilende formulering
- uitstekende bestendigheid tegen de meest voorkomende reinigingsmiddelen

Inlagen

- meerdere spiraalvormige synthetische stoffen met hoge treksterkte

Buitenwand

- wit EPDM rubber
- glad, niet-markerende omslag
- hitte-, schuur-, weer- en ozonbestendig
- bestand tegen plantaardige oliën en dierlijke vetten

Uitvoering

Markering

- witte longitudinale Mylar streep: "GOODALL WHITE GUARDIAN - STEAM 6 BAR 164°C / 90 PSI 330°F"
- ingedrukte tekst: "GOODALL WHITE GUARDIAN 6bar [90PSI] 164°C [330°F] MAX TEMP OPEN STEAM - kwartaal/jaar"

Goedkeuring

- EC1935/2004
- FDA
- BfR
- ADI [Animal Derived Ingredient] free

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	6	25	20	60	100	40	0.48	10015268
19	7	33	20	60	160	40	0.73	10015269
25	7	39	20	60	200	40	0.85	10015270

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.