



MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: 3KH Staal Binnendraad (BSPP) PN315/400/500

Kenmerken

Serie: 3KH

Bouwvorm: 3-weg

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Verzinkt

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Materiaal spindel: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Nom. binnendiam- eter	Normering draadaanslu- iting	Druktrap artikel	Norm bouwlengthe	Handbediening	Kogelboring	Materiaal zitting	Materiaal spindelaftic- hting secundair	Materiaal huisafdichting	Gewicht kg	Artikel
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.7	14613116
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.7	14613117
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	NBR	NBR	2.7	14613118
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	NBR	NBR	2.7	14613119
1/2" [13]	ISO 228-1	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	5.1	14613128
1/2" [13]	ISO 228-1	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	5.1	14613129
1/2" [13]	ISO 228-1	PN400	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	NBR	NBR	5.1	14613130
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.7	14613144
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.7	14613145
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	NBR	NBR	6.7	14613146
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	NBR	NBR	6.7	14613147
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	8.2	14613164
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	8.2	14613165
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	NBR	NBR	8.2	14613166
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	NBR	NBR	8.2	14613167
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.6	14613173
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	NBR	NBR	1.6	14613174
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	NBR	NBR	1.6	14613175
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.6	14613186
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.6	14613187
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	L-boring	POM	NBR	NBR	1.6	14613188
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Fabrikant standaard	Handgreep	T-boring	POM	NBR	NBR	1.6	14613189

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.