

LOWARA Dompelpomp Serie: DOC roestvaststaal

Compacte roestvaststalen dompelpomp, veelzijdig inzetbaar bij velerlei lichte toepassingen.



Kenmerken

Serie: DOC
Frequentie: 50Hz
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Materiaal pompbehuizing: Kunststof
Kwaliteitsklasse: PPE/PS hars/20% GF
Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde): IPX8
Isolatieklasse volgens IEC: B

Toepassing

- Schone en licht verontreinigde vloeistoffen.
Regenwater. Gefilterd water. Huishoudelijk afvalwater. Ver- en leegpompen van ondermeer : Putten,
- Regenwaterreservoirs.
- Vijvers.
- Zwembaden,
- Afvalwater verzameltanks.
- Bassins.
- Kelders.
- Sousterrains.
- Overige laaggelegen delen van gebouwen.
- Op kleine schaal irrigeren en besproeien van ondermeer: Tuinen.
- Moestuinen.
- Gazons.

Technische informatie

- Corrosiebestendig. Thermische motorbeveiliging in geval van oververhitting. Maximale pompdiepte 5 meter. Maximum medium temperatuur 40°C. Isolatieklasse B. Vrije doorgang van vast delen tot 10mm. LAB-LIP afdichtingssysteem: Afdichtingssysteem met een drietal lip-seals, waarbij ter voorkoming van beschadigingen hiervan de waaier met een contra schoep is uitgevoerd met daarnaast het dubbele labyrint systeem en een V-ring. Aansluitkabel met steker.

Opties

- Aanzuiginrichting voor het tot 3mm restwater droogmaken van een overstroomde vloer. 60Hz uitvoering. Zonder vlotter schakelaar.

Maximaal debiet l/min	Nom. debiet m³/h	Max. pompdiepte m	Met vlotter	Type schakelaar	Voedingsspanning	Lengte aansluitsnoer m	Toerental rpm	Aansluitmaat	Artikel
8100	8.1	5	Nee		1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455297
8100	8.1	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455276
10500	10.5	5	Nee		1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455275
10500	10.5	5	Nee		3 x 400V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455296
10500	10.5	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455280
13500	13.5	5	Ja	Model magnetisch	1 x 230V AC	10	2850	1.1/4" [32]	13455277
									13455282
									14175543
									14175542
									14175544
									14175545
									14175549
									14175541
									14175546
									14175551
									14175550

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maximaal debiet l/min	Nom. debiet m³/h	Max. dompeldiepte m	Met vlotter	Type schakelaar	Voedingsspanning	Lengte aansluitsnoer m	Toerental rpm	Aansluitmaat	Artikel
									14175539
									14175540
									14175547

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.