



Slangpilaar messing met buitendraad type 1VH - vlakdichtend

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Messing

Type slangkoppeling: Buitendraad

Bochthoek [graden]: 45 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -20 / 65 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				13562364
				13526196
				13526195
1/4"	DN06	6	87	10038956
1/8"	DN06	6	87	10038957
1/2"	DN06	6	87	10038955
3/8"	DN06	6	87	10038958
3/8"	DN08	6	87	10038964
1/8"	DN08	6	87	10038963
1/4"	DN08	6	87	10038962
1/2"	DN08	6	87	12183676
1/4"	DN10	6	87	10038930
1/2"	DN10	6	87	10038929
3/8"	DN10	6	87	10038931
1/2"	DN12	6	87	10038933
1/4"	DN12	6	87	10038935
3/4"	DN12	6	87	10038936
3/8"	DN12	6	87	10038937
1/2"	DN16	6	87	10038939
3/4"	DN16	6	87	11304606
1/2"	DN19	6	87	10038942
3/4"	DN19	6	87	10038940
1"	DN19	6	87	10038941
1"	DN25	6	87	10038946
3/4"	DN25	6	87	11092700
1.1/4"	DN32	6	87	10038949
2"	DN38	6	87	10070455
1.1/2"	DN38	6	87	10038951
2"	DN50	6	87	10038953
1.1/2"	DN50	6	87	11304609
2.1/2"	DN63	6	87	10038960
3"	DN63	6	87	11075341
3"	DN75	6	87	10038961
4"	DN100	6	87	11171144
3/4"	DN25	6	87	12135865
1/2"	DN12	6	87	10038934
1/2"	DN19	6	87	10038943

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.