

GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, NR voedingsmiddelen zuig-/persslang 6 bar; volgens EC1935/2004, FDA en BfR



Kenmerken

Serie: MILKO

Type: SD

Toepassing

- zeer flexibele zuig- en persslang (SD) voor het vullen en lossen van melktankwagens
- ook geschikt voor het vervoeren van alcoholische en niet-alcoholische dranken
- lichtgewicht en makkelijk te hanteren
- gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
- verbeterde ergonomie voor operators
- laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -35 °C tot +80 °C
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- minimaal 18 bar
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- wit NR rubber
- glad en naadloos geëxtrudeerd
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen

Inlagen

- spiraalvormige synthetische inlagen met hoge treksterkte
- volledig weggewerkte kunststof spiraal, vacuumbestendig

Buitenwand

- knikvast
- blauw NR rubber
- glad met doekafdruk
- zeer slijtvast
- weer- en ozonbestendig
- laat geen strepen achter

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "GOODALL MILKO SD LITE - FOOD 6 BAR - 90 PSI"
- ingedrukte tekst: "GOODALL MILKO SD LITE - 90 PSI [6 BAR] - kwartaal/jaar"

Koppelingen

- DIN 11851, DIN 11864, SMS, IDF, DS, Tri-clamp, etc.

Montagewijze

- sanitair opgeperste persschulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EC1935/2004
- FDA
- BfR
- ADI-free

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Milko SD Lite voorzien van sanitair opgeperste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

- rubberen stootringen en berubberde wartels
- RVS anti-knikslang

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
38	6.5	51	6	18	70	120	40	1.1	13383379
50	6.5	63	6	18	70	150	40	1.39	13383381
53	6.5	66	6	18	90	160	40	1.41	13383382
63.5	7	77.5	6	18	70	190	40	1.85	13383393
75	7.5	90	6	18	70	230	40	2.25	13383394

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.