



KH TEC Kijkglastoestel Type: 12534 Roestvaststaal (RVS) 316L Melkkoppeling (DIN 11851)

Universele kijkglas voor o.a. de voedingsmiddelenindustrie.

Product:

Kijkglas

Materialen:

RVS 304 [1.4301] of 316L [1.4404]

Aansluitstukken:

RVS 304 [1.4301] of 316L [1.4404]

Glascilinder:

Borocilicaat.

Afdichting:

NBR (alternatieve afdichtingen zijn beschikbaar)

Vacuümbereik

In overleg

Temperatuurbereik:

0°C tot 150°C (afhankelijk van materiaal afdichtingen)

Aansluiting:

2x draadstuk volgens DIN11851.

Opties:

- Reserve glazen (type: 12537) en afdichtingen (type: 12538) zijn leverbaar.
- Tevens leverbaar met diverse andere aansluitingen zoals stomplas DIN-buis 11850, inch-buis (BS4825) en buis ISO-1127 (type: 12736), puntstuk/wartel (type: 12536) DIN11851, DIN11864 of Tri Clamp en zelfs combinaties daarvan.
- Kan tevens voorzien worden van een kijkglasbeschermer (type: 12728). Deze beschermt niet alleen tegen beschadiging van buiten af, maar zorgt er tevens voor dat de eventuele scherven geen volledig vrije uitloop hebben. Deze beschermer belemmert daardoor wel enigszins de zichtbaarheid van het medium.

Kenmerken

Type: 12534

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 316L

Aansluiting: Melkkoppeling (DIN 11851)

Materiaal dekselpakking: NBR

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Toepassing

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.