



KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons Buitendraad (BSPP) PN10



Productkenmerken

- Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk.
- Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
- Onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmurende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar.
- EPDM-afdichting zitting.
- Draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd.
- Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
- Met aftapstop.
- Met controlemogelijkheid.
- Spindeldraad buiten het medium.
- Controleerbare keerklep.
- Slijtvaste zitting van rvs.
- Met zwart handwiel.
- Vrij van dode ruimtes.
- Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.
- Met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud.
- Met indicator voor open-stand.

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat met 2.3/8".
- SVGW-certificaat.
- KIWA-certificaat t/m 1.3/4".
- BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens

- Druktrap PN10.
- Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
- Kortdurende piektemperatuur 90 °C.

Kenmerken

Serie: 145 2G

Type: 2425KB

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Vrijstroom

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K

Aansluiting: Buitendraad [BSPP]

Beveiligingsklasse: EA

- Aanbevolen in: Utiliteit

Toepassing

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Afdichting	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	KIWA	DVGW	Artikel
1.1/2" [32mm]	PN10	131	EPDM	65	Ja		13427373
1.1/4" [25mm]	PN10	112	EPDM	65	Ja		13427302
1" [20mm]	PN10	97	EPDM	65	Ja		13283029
1.3/4" [40mm]	PN10	148	EPDM	65	Ja		13427374
2.3/8" [50mm]	PN10	174	EPDM	65		Ja	12568671
3/4" [15mm]	PN10	82	EPDM	65	Ja		13190320

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.